

CERTAFORM® ULTRAFLEX

PANNEAUX DE COFFRAGE FLEXIBLES

ACCÉLÈRENT LA CONCEPTION DES COURBES

Leurs performances supérieures vous permettront de faire avancer rapidement votre prochain projet.

- Ne requièrent aucun trait
- Font économiser du temps et de l'argent
- Accroissent la productivité



CRITÈRES	AVANTAGES
Performance	<ul style="list-style-type: none">• Se percent, se clouent et se piquettent comme un coffrage en bois• Rayon de 30 cm (12 po) sans trait requis• Maintiennent, pendant le coulage, la forme qui a été définie avec des piquets• Compatibles avec les dimensions normales de bois d'œuvre
Manutention	<ul style="list-style-type: none">• Longueur de 3,7 m (12 pi) pour une disposition facile, pas de surlongueur• Légers• Expédiés et stockés à plat<ul style="list-style-type: none">— Ne demeurent pas pliés— Se plient facilement des deux côtés
Durabilité	<ul style="list-style-type: none">• Construction cellulaire en PVC<ul style="list-style-type: none">— N'absorbent pas l'humidité— Faciles à nettoyer— Résistants aux produits chimiques• Peuvent être utilisés de façon répétée• Ne se déforment pas, ne craquent pas et ne plient pas• Conservent leur flexibilité

N° de référence	Dimensions	Qté par lot	Qté par lot/palette
R5760447	30 cm x 9 cm x 1 cm (12 po x 3,5 po x 3/8 po) CertaForm UltraFlex	4	64
R5760455	30 cm x 14 cm x 1 cm (12 po x 5,5 po x 3/8 po) CertaForm UltraFlex	4	64
R5760463	30 cm x 28 cm x 1 cm (12 po x 11,25 po x 3/8 po) CertaForm UltraFlex	2	64

FORM-A-DRAIN®

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, APPELEZ AU **713 325-0642** OU VISITEZ LE **FORMADRAINSOLUTIONS.COM**.

© NAPCO, une entreprise de Westlake, 2019.